


# FORGES-Agri – Attraktive Lösungen für den Landwirt

Die Produkte von **Forges-Agri** bieten eine Vielfalt an architektonischen Gestaltungsmöglichkeiten. Diese werden durch die grosse Auswahl von unterschiedlichen Profilformen und attraktiven Farben erzielt. Die

in der Lieferübersicht dargestellten Produkte sind für den Agrarmarkt konzipiert und werden seit vielen Jahren erfolgreich angewendet. Andere Querschnitte und Beschichtungen erhalten Sie gerne auf Anfrage.




## Trapezprofile

		Band [mm]	Dicke [mm]	Gewicht [kN/m <sup>2</sup> ]	Länge max. [m]	Einsatz
<b>32/207 B</b>		1185	0,63	0,0577	12,80	WAND
			0,75	0,0687		
			1,00	0,0916		
<b>35/250 T</b>		1185	0,63	0,0597	12,80	DACH WAND
			0,75	0,0711		
			1,00	0,0948		
<b>39/333 T</b>		1185	0,63	0,0593	12,80	DACH
			0,75	0,0706		
			1,00	0,0948		
<b>45/333 T</b>		1220	0,63	0,0603	15,00	DACH
			0,75	0,0718		
			1,00	0,0958		
<b>153/280</b> <b>153/280</b>		1500	0,75	0,1071	24,00	DACH
			0,88	0,1257		
			1,00	0,1428		
			1,25	0,1758		

## Sandwichelemente

PROMISOL/ONDATHERM ... Brandschutz nach Normen der kantonalen Gebäudeversicherung! Mit PROMISOL/ONDATHERM ersparen Sie sich Ärger und Umtriebe!



		Dicke [mm]	U-Wert $\lambda=0,025$ W/(m.K)	Zulassung	Länge max. [m]	Einsatz
<b>PROMISOL 1001 TS</b> <b>ONDATHERM 1040 TS</b>		30	0,76	VKF BKZ 5.2 AEAI I-I 5.2	16,00	DACH WAND
		40	0,58			
		50	0,47			
		60	0,40			
		80	0,30			
		100	0,24			
<b>PROMISOL 1001 TH</b> <b>ONDATHERM 1040 TH</b>		30	0,76	VKF BKZ 5.2 AEAI I-I 5.2	16,00	DACH
		40	0,58			
		50	0,47			
		60	0,40			
		80	0,30			
		100	0,24			
<b>PROMISOL 1003 B</b>		30	0,82	VKF BKZ 5.2 AEAI I-I 5.2	16,00	WAND
		40	0,62			
		50	0,50			
		60	0,41			
		80	0,31			
		120	0,20			

Für Räume mit hoher Luftfeuchte (zum Beispiel Mast- und Zuchtbetriebe)

PROMISOL/ONDATHERM erfüllt die Brandkennziffer 5.2 nach der VKF Brandschutznorm 1993 und entspricht der BUWAL Stoffverordnung 814.013/2001 d.h. frei von ozonschädigendem FCKW und HFCKW.